

Albin Halbritter GmbH, Güterstr.11, 93142 Maxhütte-Verau, Tel.: 09471/20504, FAX: 09471/20546, Mobil: 0175/5261395, Internet: www.halbritter.eu Mail: info@halbritter.eu

Folgende Kreiselpumpen auf Dichtheit und Leistung geprüft stehen zum Verkauf:**13.01.2023**

Nr.	Hersteller	Typ	N/W	KW	U/min	Fördermenge in Lt. /min bei x bar											Druck	Erklärung: Verkleidung = VK, Wellenabdichtung = WA, selbstansaugend = SA, offenes Laufrad = OL / nein = GL		
						0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			5,5	6,0
200°	Tuchenhagen	ZH 10	32 / 32	0,2	1400	121													0,3	ohne VK, OL
213	Hilge	Hygieta-10	25 / 25	0,25	2765	165	50												0,7	ohne VK, WA neu, Lager 2 x neu, OL
298	Tuchenhagen	AG 11 P	25 / 25	0,37	1380	90	34												0,9	VK, OL, SA
299	Tuchenhagen	AG 11 P	25 / 25	0,37	1380	94	30												0,75	VK, OL, SA
300	Tuchenhagen	AG 11 P	25 / 25	0,37	1380	94	35												0,85	VK, OL, SA
303	Tuchenhagen	AG 11 P	25 / 25	0,37	1380	97	34												0,8	VK, OL, SA
304	Tuchenhagen	AG 11 P	25 / 25	0,37	1380	99	34												0,8	VK, OL, SA
305	Tuchenhagen	AG 11 P	25 / 25	0,37	1380	94	39												0,85	VK, OL, SA
287	Tuchenhagen	AG 11 P	25 / 25	0,37	1380	85	31												0,9	VK, OL, SA
288	Tuchenhagen	AG 11 P	25 / 25	0,37	1380	85	42												0,9	VK, OL, SA
289	Tuchenhagen	AG 11 P	25 / 25	0,37	1380	98	38												0,85	VK, OL, SA
281	Fristam	FP 611	50 / 40	0,37	1400	182			bei 0,3 bar 103 L/min								0,4	ohne VK, WA = Stoffbuchse, OL		
53	Unbekannt	Kohlestiftpump.	20 / 20	0,37	1420	5	5	5	5	5	5	5	5	5					16,0	Pumpe von Füllpack Carbojet
285	Tuchenhagen	AB 11 P	25 / 25	0,55	1380	95	35												0,85	VK, OL, SA
291	Tuchenhagen	AB 11 P	25 / 25	0,55	1380	94	40												0,8	VK, OL, SA
292	Tuchenhagen	AB 11 P	25 / 25	0,55	1380	85	30												0,8	VK, OL, SA
293	Tuchenhagen	AB 11 P	25 / 25	0,55	1380	95	37												0,8	VK, OL, SA
261	Tuchenhagen	AB 11 P	25 / 25	0,55	1400	94	36		WA kühlbar (nicht zwingend)								0,85	VK, SA, OL		
262	Tuchenhagen	AB 11 P	25 / 25	0,55	1380	96	41		WA kühlbar (nicht zwingend)								0,85	VK, Lager 2 x neu, SA, OL		
257	Tuchenhagen	AB 11 P	25 / 25	0,55	1380	101	43		WA kühlbar (nicht zwingend)								0,8	VK, Lager 2 x neu, SA, OL		
255	Tuchenhagen	AB 11 P	25 / 25	0,55	1380	97	41		WA kühlbar (nicht zwingend)								0,8	VK, Lager 2 x neu, SA, OL		
234	Hilge	Hygia SI/5	25 / 25	0,55	1400	186		50 l	bei	0,40	bar	(Welle hat Scharte)						0,5	VK, WA neu (Ker/Kohle), GL	
63	Ahlborn	40 / 1C7	40 / 40	0,55	2800	180	120												1,0	VK, OL
116	Tuchenhagen	ZR 17	40 / 40	0,75	1450	570	420	148											1,2	evtl. mit VK, OL
227	Schmidt-Br.	n.a.	50 / 40	1,5	2860	490	356	203											1,4	VK, WA neu, OL
37	ATS	Sockelpumpe	65 / 50	1,5	1405	750	530	180											1,2	ohne VK, Flanschanschlüsse, GL
7	Hilge/Enzing.	Constantalll/10A	65 / 65	1,5	1410	395	215												0,7	VK, GL
39	Hilge	Turbinenpumpe	20 / 20	1,5	2840	47		42		40		36		30					10,2	ohne VK (muß neu gewickelt werden)
56	Hilge	Turbinenpumpe	20 / 20	1,5	2840	47		42		40		36		30					10,2	ohne VK, GL
32	Schmidt	Delta NR. 14	50 / 40	1,5	2840	200	185	150	115										1,8	VK, OL
73	Fristam	FP-612	50 / 40	2,0	2800	340	310	275	200										2,0	ohne VK, OL
77	VEB		50 / 50	2,0	2800	640		480	275										2,0	ohne VK, OL
78	VEB		50 / 50	2,0	2800	270	180	105											1,4	ohne VK,
195	Alfa Laval	MR-166B	50 / 50	2,2	1420	338	268	188	65	(nicht für CO2-haltige Getränke)								1,8	VK, Lager 2 x neu, OL	

Folgende Kreiselpumpen auf Dichtheit und Leistung geprüft stehen zum Verkauf:**13.01.2023**

Nr.	Hersteller	Typ	N/W	KW	U/min	Fördermenge in Lt. /min bei x bar											Druck	Erklärung: Verkleidung = VK, Wellenabdichtung = WA, selbstansaugend = SA, offenes Laufrad = OL / nein = GL						
						0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			5,5	6,0	max			
5	Stork	FRERS 50-125	65 / 50	2,2	2850	661	488	298	(für stückige Pulpe bis 14 mm)											1,5	SA, ohne VK, Lager neu, OL, Bj. 95			
41	Tuchenhagen	Wiking ZR-25	65 / 65	2,2	1430		600	410										1,5	VK,					
90	Tuchenhagen	ZR-25	65 / 65	2,2	1430	790	700	350										1,3	VK, OL					
76	VEM		65 / 65	2,2	2870			500	330									2,1	ohne VK, GL, fahrbar					
14	Tuchenhagen	ZHB 17D	40 / 40	2,8	2850	490		300	135									2,0	VK					
279	Bechtiger CH	TPS-30	80 / 80	3,0	1430	1032	795	330	(Maischepumpe mit Schaufelrad)											1,1	VK, WA sic/sic, OL, Laufrad 50 mm			
278	Bechtiger CH	FCE	65 / 50	3,0	2905	548	439	434	384	305	165							2,9	ohne VK, WA neu, GL					
272	Hilge	Euro-Hygia-Bloc	65 / 50	3,0	2895	840	787	671	504	303								2,4	ohne VK, WA neu, OL					
248	KSB	Etachrom B50	65 / 50	3,0	1400	941	907	784	594	294	(Flanschanschluß)											2,1	ohne VK, GL	
242	Hilge	Hygia SII/30A	65 / 65	3,0	2895	680	600	540	447	230	(Flanschanschluß)											2,1	VK, WA neu, GL	
217	Fristam	FP 722A	40 / 40	3,0	2850	516	506	488	436	379	229							3,0	VK, Lager 2 x neu, OL					
105	Tuchenhagen	ZRB 17D	50 / 50	3,0	2890	790	670	487	265	66								2,1	VK, Mischpumpe mit Stegen					
26	Ahlborn	1.440.154	65 / 65	3,0	1400	660	570	370										1,6	VK, OL					
42	Ahlborn		50 / 50	3,0	2800			620		400		45						3,2	ohne VK, OL					
25	Speck-Pump.	65 / 200	80 / 65	3,9	1430	40m³/h			14,5/5m															Gehäuse -Guß ,Flansch, Meischepumpe
"	dito	1. Stufe Nr. 25	dito	1,3	910	36 m²/h															dito			
276	Fristam	FP 3522/145 B	65 / 50	4,0	2850	1035	992	910	770	662	480	190						3,1	ohne VK, WA Keramik-Kohle, OL					
180	Hilge		100/100	4,0	1435	950	740	300										1,2	ohne VK, WA neu, OL					
178	Hilge		80 / 65	4,0	1435	909	846	625										1,5	WA 1xneu/1xgebr., mit Kühlung, GL					
177	France Delta	Delta 21-g	50 / 40	4,0	2900						496	340	95					4,2	VK, OL (breit)					
118	Fristam	FP 722A	40 / 40	4,0	2.850	522	494	460	410	340	200							2,9	VK, OL					
13	VEB		50 / 50	5,2	2800			400		340		156						3,5	ohne VK					
62	VEB		50 / 40	5,2	2885			720		485	310							3,0	ohne VK					
280	Bechtiger CH	FCE	100 / 80	5,5	1450	1200	1100	795	bei 1,4 bar noch 280 l/min											1,5	VK, WA sic/sic, OL, breites Laufrad			
275	Hilge	Euro-Hygia-Bloc	65 / 50	5,5	2905	903	882	795	673	514	345							3,0	ohne VK, WA neu, Lager neu, OL					
274	Hilge	Euro-Hygia-Bloc	65 / 50	5,5	2905	906	885	810	672	521	332							3,0	ohne VK, WA neu, Lager neu, OL					
273	Hilge	Euro-Hygia-Bloc	65 / 50	5,5	2905	900	888	802	674	526	354							3,0	ohne VK, WA neu, Lager neu, OL					
268	Hilge	Hygia Bloc	65 / 50	5,5	2905	882	853	735	569	388	99	(Schnitt im Gewinde)											2,7	ohne VK, WA neu, OL
128	KSB	MovichrNG9/91R	40 / 40	5,5	2915	Q - 9 m³/h			H = 99 m			Pumpe stehend											"	ohne VK, Pumpe neu
84	Schmidt	22	65 / 50	5,5	2880	420	415	400	390	360	314	185						3,4	VK, OL, 1 Lager neu, Zuckerpumpe					
19	Fristam		50 / 50	5,5	2850	730	725	720	690	646	572	455	288					3,8	ohne VK, WA neu (Keramik-Koh), OL					
144	KSB	100-25/554	100/100	5,5	1400	Leistung lt. Typenschild: 40 m³ bei 16,7 m + 110 m³ bei 10 m											n.a.	Überschwallpumpe aus FlaWa						
160	Hilge	SI / 30B	65 / 50	5,5	2880	807	781	710	617	530	405	271						3,3	ohne VK, Dichtungen neu					
122	Tuchenhagen	ZG 15 D	50 / 40	5,5	2950	840	820	790	728	660	566	390						3,4	VK					
80	Schmidt- Br.	NR. 22a	65 / 50	5,5	2840	420	405	390	360	320	255	65						3,2	VK,					
183	Tuchenhagen	ZR 22 D	65 / 50	7,5	2910	1030	1028	1026	970	870	715	520	196					3,8	VK, OL					

Albin Halbritter GmbH, Güterstr.11, 93142 Maxhütte-Verau, Tel.: 09471/20504, FAX: 09471/20546, Mobil: 0175/5261395, Internet: www.halbritter.eu Mail: info@halbritter.eu

Folgende Kreiselpumpen auf Dichtheit und Leistung geprüft stehen zum Verkauf:

13.01.2023

Nr.	Hersteller	Typ	N/W	KW	U/min	Fördermenge in Lt. /min bei x bar													Druck	Erklärung: Verkleidung = VK, Wellenabdichtung = WA, selbstansaugend = SA, offenes Laufrad = OL / nein = GL		
						0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0			max	
21	Hilge	Hygia SII/60A	65 / 65	7,5	2910	857	810	775	744	710	667	590	430							4,0	ohne VK, GL	
123	Tuchenhagen	ZR 21 D	100 / 80	7,5	2920		1380	1300	1170	930	617									3,0	VK, OL	
119	Fristam	ET 232 / S5073	65 / 50	7,5	2900	430		425	420	420		420	420	390						5,0	ohne VK, auf Grundrahmen	
129	Hilge	Dura	65 / 50	11,0	2900	1080	1055	1000	880	720	510									3,0	ohne VK, OL	
164	Hilge		125/100	11,0	2920	(Extra Datenblatt vorhanden)						666										VK, GL (breit), mit Inducer (Schnecke)
135	Hilge	Hygia SII/30C	100/100	11,0	2900	840	815	790	750	675	545	300								3,4	VK, GL	
151	Hilge	Hygiana SII/4A	50 / 40	11,0	2920	720	700	687	677	674	670	665	660	655	640	636	623	607	12,0	mit VK, WA neu, Lager neu, fahrbar,		
"	"	"	"	"	"	7,0 = 537 l / 8,0 = 467 l / 9,0 = 380 l / 10,0 = 327 l / 11,0 = 239 l													"	Laufrad 1 x offen, 3 x geschl.		
152	Hilge	Hygiana SII/4A	50 / 40	11,0	2920	734	728	724	722	717	713	700	687	656	628	600	563	530	12,0	mit VK, WA neu, Lager neu, fahrbar,		
"	"	"	"	"	"	7,0 = 464 l / 8,0 = 386 l / 9,0 = 312 l / 10,0 = 247 l / 11,0 = 113 l													"	Laufrad 1 x offen, 3 x geschl.		
31	Hilge	Hygia SII/30C	130 / 80	11,0	2900	(letzter Einsatz: Heißwürze)						580									6,0	VK, Flanschanschlüsse, OL
68	Fristam	FR-741	50 / 50	"	"															"	Hydraulik Antrieb, ohne Hydraulik	
85	Hilge	Hygia SII/60B	80 / 80	11,0	2920							400								3,4	ohne VK, GL (breit)	
104	Hilge	Hygia S-II/30e	80 / 80	11,0	2920	860	812	780	755	740	710	665	600	500	166					4,7	ohne VK, GL, Lager neu	
27	Hilge	Hygia SII/50C	65 / 65	11,0	1930	1085	1075	1056	1040	1028	1005	997	980	966	930	772	500			5,6	VK, fahrbar, GL	
251	Hilge	Hygiana SII/4A	50 / 40	11,0	2930	830	829	823	810	729	773	754	732	710	685	663	645	622	12,0	mit VK, WA neu, Lager 2 x neu,		
"	"	"	"	"	"	7,0 = 580 l / 8,0 = 527 l / 9,0 = 445 l / 10,0 = 358 l / 11,0 = 240 l													"	Laufrad 1 x offen, 3 x geschl.		
252	Hilge	Hygiana SII/4A	50 / 40	11,0	2930	806	803	797	791	780	764	745	728	704	687	665	647	625	12,2	ohne VK, WA neu, Lager 2 x neu,		
"	"	"	"	"	"	7,0 = 567 l / 8,0 = 517 l / 9,0 = 446 l / 10,0 = 360 l / 11,0 = 264 l													"	Laufrad 1 x offen, 3 x geschl.		
115	Tuchenhagen	ZG 27 D	100 / 80	15,0	2915				Extra	Daten	blatt	vorhan		den						7,0	VK	
110	Hilge	Hygia SIII/60A	65 / 65	15,0	2910						1000	890								3,8	ohne VK, GL	